

PRODUCT-DETAILS

T5D/PV-E 500 4p F F 1500V DC

T5D/PV-E 500 4p F F 1500V DC



### Informations générales

Extension du type de produit	T5D/PV-E 500 4p F F 1500V DC
Code de produit	1SDA076898R1
EAN	8015644833145
Description courte	T5D/PV-E 500 4p F F 1500V DC
Description longue	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T5D/PV-E 500 1500V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

### Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

### Environnement

Informations environnementales	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425

Informations RoHS

9AKK108466A1424

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

---

## Commande

EAN	8015644833145
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85352100

---

## Dimensions

Produit Largeur Net	186 mm
Produit Hauteur Net	205 mm
Produit Longueur Net	104.5 mm
Poids net	4.15 kg

---

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	248 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	240 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	285 mm
Emballage Niveau 1 Poids	4.5 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644833145

---

## Informations Supplémentaires

Type de courant	DC
Electrical Durability	1000 cycle
Durabilité mécanique	7500 cycle
Nombre de pôles	4
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 30 W
Groupe de produit	SACE Tmax T
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Switch Disconnecter
Courant nominal ( $I_n$ )	500 A
Tension nominale ( $U_r$ )	1500 V DC
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	8 kV
Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )	1500 V DC
Tension	1500 V DC
Courant assigné de courte	for 1 s 6 kA

durée admissible ( $I_{cw}$ )

Courant assigné ininterrompu ( $I_u$ )	500 A
Remarques	ATLAS
Normes et standards	IEC
Sub-type	T5
Adapté pour	T5
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers
Version	F

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210300D0201
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A9776
Instructions et manuels	1SDH000780R0004

## Classifications

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Code de classification d'objet	Q
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

## Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

