

MODULED 3000K, sur mesure

Réglette LED dimmable en profilé rigide, avec 2 connexions,
driver non fourni

Code : **55403**







Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé |
| Matières / Coloris n°1 | tube polycarbonate (PC) dépoli(e) |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 120 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 9.2 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 1,00 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de couleur | 3000 °K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| Faisceau | 120 ° |
| Flux lumineux total | 553 lm |
| Efficacité lumineuse | 60.05 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | OUI |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 1.1 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Meuble / Vitrine ■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre) |
| Recommandations d'installation | Montage en ligne (maximum 5m). |
| Autres commentaires | Profilé rigide rond, diamètre 10mm. Livré à vos mesures (entre 0,15m et 2,03m - 1 module = 50mm). Élément avec continuité (2 connexions). |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0992 | Cordon d'alimentation MODULED 0,5m |  |
| 1110 | Rallonge MODULED 0,6m |  |
| 55432 | Clips plastiques pour LUMIRAI / MODULED |  |
| 55433 | Clips métalliques pour LUMIRAI / MODULED |  |