

KCMA-44-1000-5A-5VA-1**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Transformateur de courant de type câble**

Le transformateur de courant câble-type est principalement utilisé pour la rénovation afin d'éviter de couper les conducteurs primaires.

Grâce à ses dimensions et à sa facilité d'utilisation, le transformateur de courant « sortie de câble » est particulièrement adapté aux espaces difficiles d'accès et aux volumes réduits.

Le système « clic » associé aux connecteurs de fixation permet même une installation « à une main ».

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 1000 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 5 VA, Classe de précision: 1, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	2437400000
Type	KCMA-44-1000-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118450606
Qté.	1 pièce(s)

KCMA-44-1000-5A-5VA-1**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	98 mm	Profondeur (pouces)	3,858 inch
Hauteur	120,6 mm	Hauteur (pouces)	4,748 inch
Largeur	72,2 mm	Largeur (pouces)	2,843 inch
Poids net	662 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	---------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Caractéristiques électriques

Charge	5 VA	Classe de précision	1
Courant primaire	1 000 A	Courant secondaire max.	5 A

Dimensions des conducteurs sous tension

Type de conducteur	Conducteur isolé uniquement	Conducteur rond	44 mm
Lieu d'installation	Usage à l'intérieur		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	KBR-KBU-Konformitätserklärung
Documentation utilisateur	Instruction sheet German
Catalogue	Catalogues in PDF-format

KCMA-44-1000-5A-5VA-1**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com**Dessins**