

## Données techniques

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tension nominale                 | 230V AC              |
| Plage de tension d'entrée        | 100 - 240 V AC       |
| Driver output                    | 700mA                |
| Alimentation output              | -                    |
| Classe                           | 1                    |
| IP                               | 44                   |
| IK                               | -                    |
| Diffuseur                        | Verre clair monobloc |
| Paralume                         | -                    |
| Source                           | Module LED intégré   |
| Température de couleur réelle    | 2700°K warm white    |
| Flux total sortant               | 772 lm               |
| Consommation totale              | 13 W                 |
| Classe énergétique               | D (Source LED)       |
| Efficacité lumineuse             | 59                   |
| IRC                              | 83                   |
| SDCM                             | -                    |
| Espacement<br>conseillé          | 6 m                  |
| (PMR Emoy - 20 lux)              |                      |
| Hauteur de placement             | 2 m                  |
| Largeur du placement             | 2 m                  |
| Optique                          | -                    |
| Dimmable                         | Non                  |
| Ta                               | -                    |
| Durée de vie LED                 | 50000 h (L90/B50)    |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C            |
| UGR                              | -                    |
| ULR                              | -                    |
| Groupe de risque photobiologique | Non                  |
| Distorsion harmonique THDI       | -                    |
| Fixation                         | Oui                  |
| Détection                        | Non                  |
| Avec prise IP55                  | Non                  |



[Notice d'installation à télécharger](#)

## *Matières et finitions*

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Matières | aluminium                  |
| Couleur  | Gris soie - 105 - RAL 7044 |

## *Données logistiques*

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dimensions du modèle | H.2082 - 2522 L.288 P.288 |
| Poids net            | 7.870 Kg                  |
| Poids brut           | 11.220 Kg                 |
| Dimensions colis 1   | H.270 L.270 P.1620        |
| Dimensions colis 2   | H.540 L.480 P.370         |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |