

Fiche produit

Caractéristiques

13156

Kaedra - coffret - pour prises - 340 x 460 mm - 13 modules - 6 ouvertures



Principales

Gamme	Kaedra
Fonction produit	Coffret étanche
Type d'habillage	Coffret pour prise et fiche
Accessoires inclus avec le coffret	6 plaques pour sorties d'alimentation 65x85 1 bornier 8 trous 1 support bloc connexion 2 brides fixation câblage 2 plaques pour control bouton-poussoir
Type de châssis plein	Sans châssis plein

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12
Nombre total de modules de 18 mm	12
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Nombre d'ouvertures en zone d'interface	6
Nombre de plaques	2 pour bouton-poussoir de commande 6 pour prises d'alimentation 65x85
Équipement fournis	2 bride d'attache 6 plaque pour sortie de courant de 65 x 85 1 bloc terminal à 8 trous 1 support de bloc terminal 2 plaque pour commande du poussoir
Type de face avant	Transparent
Puissance dissipée en W	23 W
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Nombre de borniers	1 avec 8 départs
Départs du bornier répartiteur	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Dimension de base	90 x 100 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	460 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	91 mm
Couleur	Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035)
Pays cible	France

Environnement

Normes	IEC 60439-3 CEI 60529 EN 50102 EN 50262 IEC 670
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Résistant aux UV: class 3 se conformer à ISO 4582:2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,85 kg
Hauteur de l'emballage 1	47 cm
Largeur de l'emballage 1	36 cm
Longueur de l'emballage 1	16,8 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	28
Poids de l'emballage 2	95,384 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------