



# Rail DALI 3 allumages

## RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)

Rail DALI 3 allumages, Normal, Noir, Protection des outils

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d'énergie. Le système est composé d'un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

### Données du produit

Informations générales	
Couleur des accessoires	Noir
Approbation et application	
Indice de protection	IP30 [Protection des outils]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
Nom de produit complet	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)

Code EOC	871869606536500
Code de commande	06536500
Code 12NC	910502500048
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	1,990 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718696065365
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696065365

## Rail DALI 3 allumages

### Schéma dimensionnel

