



## ECM-3003

Order No.: 0230340

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Microphone cravate électret

- Excellente qualité sonore
- Capsule micro omnidirectionnelle
- Avec pince de fixation solide
- Alimentation dans la fiche jack 3,5 mâle
- Câble de liaison de 4 m
- Livré sans la pile bouton type LR-44

Bonnette de protection de remplacement, WS-20, disponible en option.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### ECM-3003

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Type              | Microphone cravate |
| Type transmission | cordon / filaire   |
| Caractéristique   | omnidirectionnel   |

### **ECM-3003**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Système                          | électret                  |
| Bande passante audio             | 50-16000 Hz               |
| Impédance nominale               | 1 k $\Omega$              |
| Sensibilité                      | 5,6 mV/Pa                 |
| Rapport signal / bruit           | > 40 dB                   |
| Pression sonore maximale         | 120 dB                    |
| Alimentation                     | pile bouton 1,5 V (LR-44) |
| Température fonc.                | 0-40 °C                   |
| Dimensions                       | Ø 12 mm x 23 mm           |
| Poids                            | 70 g                      |
| Câble                            | 4 m                       |
| Branchements                     | jack 3,5                  |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,065 x 0,04 x 0,23 m     |
| Poids brut                       | 0,09 kg                   |
| Poids net                        | 0,07 kg                   |