




INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42 W 830/840/857

Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve le luminaire INDUSTRY BATTEN V, dont la puissance (22 W/41 W), la température de couleur (3000 K/4000 K/5700 K) et l'intensité lumineuse (5220 lm/5460 lm/5760 lm) se règlent via un interrupteur Dip. Le montage est largement facilité par le porte-appareil amovible. Grâce à sa borne-poussoir intégrée, le raccordement électrique s'effectue sans outil. Optez sans attendre pour SLVtec.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Réf. | 1007507 |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 04 |
| Résistance aux chocs | 0.5 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500/960 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 42 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Rendement opérationnel (LOR) | 0,94 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 13 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 20 |
| Hauteur du courant d'appel | 9.33 A |
| Durée du courant d'appel | 850 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 5220/5760/5460 lm |
| Température de couleur | 3000/4000/5700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 150 ° |
| Coloris | blanc |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 1807495 |  |
|---------|---|

| | |
|----------------|----------|
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Longueur | 152 cm |
| Largeur | 6.1 cm |
| Hauteur | 7 cm |
| Poids net | 1.55 kg |
| Poids brut | 1.659 kg |