




## NUMINOS® GIMBLE L

encastré de plafond, noir / blanc, 3000 K, 40°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1005997                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage                                  | Encastrement                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA                         |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 25.4 W                         |
| Lumen                                    | 2300 lm                        |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 40 °                           |
| Coloris                                  | noir                           |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 22                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |
| Hauteur                                  | 11.5 cm                        |
| Diamètre                                 | 16 cm                          |
| Poids net                                | 0.6 kg                         |
| Poids brut                               | 0.75 kg                        |
| Forme de découpe                         | rond                           |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004062 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W      |
| 1004065 | Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W                    |
| 1004070 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,5-40,6W |
| 1004794 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent          |
| 1004795 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent           |
| 1004796 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III                        |
| 1004797 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir           |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir            |
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc           |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir           |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc          |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Profondeur d'encastrement | 11.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm |
| Page du BIG WHITE         | 55      |