

SYLPENDANT COPPER

SylPendant Cuivre

0043371



Caractéristiques

- Suspension décorative SylPendant. Compatible avec les lampes décoratives ToLEDo™. Douille E27. Puissance maximum acceptée : 25W. Longueur maximum du câble : 1450mm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylPendant Cuivre
Technologie	Accessoire
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001743
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	N/A
Couleur de lumière	N/A
Lampe incluse	N/A - Not Applicable
Consommation électrique totale (W)	25
Protection électrique	Classe 1
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288433714

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SylPendant Cuivre
Technologie	Accessoire
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001743
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	N/A
Couleur de lumière	N/A

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	N/A - Not Applicable
Consommation électrique totale (W)	25
Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 1

SYLPENDANT COPPER

SylPendant Cuivre

0043371

Fréquence nominale (Hz)	50Hz
-------------------------	------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	1650
Largeur (mm)	43
Hauteur nominale du produit (mm)	74
Poids (kg)	0.3

Emballage

Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5410288433714
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.0
DUN14 (intérieur)	15410288433711
unités par emballage extérieur	4
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.0

SCHÉMAS TECHNIQUES

