

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LVS03659AZ

Front plate, PrismaSeT P, for NSX400/630 3P/  
INS-INV320/630 source-changeover, 10M,  
horizontal



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PrismaSeT  |
| Gamme de produit                           | PrismaSeT P  |
| Type de produit ou équipement              | Plastron   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation  |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle  |
| Type de plastron                           | Découpe  |
| Produit installé                           | ComPacT : fixe inverseur de source INS250...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>ComPacT : fixe inverseur de source INV320...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation<br>Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX400...630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation  |
| Description des pôles                      | 2 x3P: platine de montage support: inverseur de source NSX400...630 horizontal installation<br>2 x4P: platine de montage support: inverseur de source NSX400...630 horizontal installation<br>2 x3P: platine de montage support: inverseur de source INS250...630 horizontal installation<br>2 x4P: platine de montage support: inverseur de source INS250...630 horizontal installation<br>2 x3P: platine de montage support: inverseur de source INV320...630 horizontal installation<br>2 x4P: platine de montage support: inverseur de source INV320...630 horizontal installation |
| Position de montage                        | Horizontale  |

### Complémentaires

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Description du coffret/armoire      | Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm                     |
| Position du raccordement            | Connexion directe  |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 10   |
| Normes                              | CEI 61439-2<br>CEI 61439-1                                     |
| Certifications du produit           | ASTA   |
| Matière                             | Acier  |
| Finition de la surface              | Smooth painting  |
| Traitement de protection            | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur                             | - (RAL)  |
| Hauteur                             | 500 mm   |
| Largeur                             | 500 mm   |
| Poids du produit                    | 1,62 kg  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Quantité du lot                  | Lot de 1   |
| Largeur du coffret/armoire en mm | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT inverseur de source INS250...<br>630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 2 direct 10<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT inverseur de source INS250...<br>630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 2 direct 10<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT inverseur de source INV320...<br>630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 2 direct 10<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT inverseur de source INV320...<br>630 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 2 direct 10<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source<br>NSX400...630 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 2 direct 10<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule inverseur de source inverseur de source<br>NSX400...630 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 2 direct 10 |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3 cm      |
| Largeur de l'emballage 1       | 51,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 51,5 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 1,685 kg  |
| Type d'emballage 2             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 11 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 52,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 53 cm     |
| Poids de l'emballage 2         | 10,663 kg |
| Type d'emballage 3             | P12       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 36        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 43 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 80 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 120 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 75,5 kg   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |
| Sans PVC                            | Oui  |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes  |