



ESP-232/SW

Order No.: 0162600

Price upon request

PRODUCTINFOS

Enceinte murale 2 voies Public Adress, résistante aux intempéries

- Enceinte de sonorisation 100 V étanche, très bonne image sonore
- Haut-parleur de grave médium 13 cm polypropylène et haut-parleur d'aigu à dôme
- 4 niveaux de puissance
- Sélecteur de puissance avec possibilité de fonctionnement 8 Ω
- Très bon rendement pour une enceinte aussi compacte
- Disponible en ABS noir (SW) ou blanc (WS), avec grille aluminium laquée de la même couleur, design moderne.
- Etriers de montage mural métalliques livrés

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESP-232/SW

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	50 W

ESP-232/SW

Puissance (RMS)	30/20/10/5 W (100 V) 25 W (8 Ω)
Impédance	8 Ω
Bande passante	75-20000 Hz
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	13 cm
Pression sonore	89 dB
Matériau boîtier	plastique
Couleur	noir
Type protection	IP55
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	160 x 260 x 180 mm
Largeur	160 mm
Hauteur	260 mm
Profondeur	180 mm
Poids	2,3 kg
Entrées	bornier haut-parleur à pince
Dimensions emballage (l x H x P)	0,205 x 0,19 x 0,3 m
Poids brut	2,82 kg
Poids net	2,46 kg