

SKMU M16-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, M 16, 2.2 mm, Laiton, nickelé
Référence	1185930000
Type	SKMU M16-W
GTIN (EAN)	4050118269987
Qté.	240 pièce(s)
Produit local	Disponible seulement dans certains pays

Date de création 13 décembre 2023 10:45:04 CET

Niveau du catalogue 09.12.2023 / Toutes modifications techniques réservées

SKMU M16-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Informations générales de commande**

Produit local	Disponible seulement dans certains pays
---------------	---

Dimensions et poids

Hauteur	3,2 mm	Hauteur (pouces)	0,126 inch
Poids net	5,2 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27140805

Caractéristiques générales

Epaisseur	3,2 mm	Filetage (extérieur)	M 16
Filetage (intérieur)	M 16	Halogène	sans halogène
Longueur du filetage	2,2 mm	Matériau	Laiton, nickelé
Pas de vis	1,5 mm	Presse-étoupes	Métrique
Taille de clé 1	20 mm		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format