

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 18W 1921LM E27 827

0027904



Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027904
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 18W 1921LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	17.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740569
E-number SE	8294413
Flux lumineux (lm)	1921
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	17.5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288279046

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027904
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 18W 1921LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	17.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740569

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 18W 1921LM E27 827

0027904

E-number SE	8294413
-------------	---------

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1921
Flux lumineux (lm)	1921
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	230

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	17.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Dimmable	Non
Étiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	18
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	143
Diamètre nominal produit (mm)	67
Poids (kg)	0.092

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288279046
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.9
DUN14 (inner)	25410288279040
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	21.9
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	14.6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	16.6
DUN14 (extérieur)	15410288279043
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	76.7

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 18W 1921LM E27 827

0027904

largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	36.2

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

