

## Information produit

## 95 12 200 SB

## Coupe-câbles

à double tranchants



- Coupe nette du câble et sans écrasement
- Diviser le processus de coupe en une coupe préliminaire (gaine dans la partie avant des tranchants) et une coupe définitive (conducteur dans la partie arrière des tranchants) permet de couper d'une seule main des câbles jusqu'à Ø 20 mm
- Ergot de protection évitant les pincements
- Pour couper les câbles en cuivre et aluminium
- Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
- Tranchants trempés, meulés avec précision
- Effort physique faible grâce à une bonne démultiplication et à une géométrie des tranchants spéciale
- Charnière vissée réglable, sécurité automatique

Informations générales	
Réf.	95 12 200 SB
EAN	4003773052197
Ciseaux	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	346 g
Dimensions	200 x 84 x 24 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques	
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	70 mm <sup>2</sup>
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 20 mm
AWG	2/0

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Coupe définitive : une fois la gaine du câble coupée dans le profil avant, on coupe les conducteurs dans le profil Coupe préliminaire : le fait d'utiliser le tranchant avant pour couper l'isolation de câbles plus épais permet de arrière. Coupe préliminaire à l'avant, coupe définitive à l'arrière – la coupe est plus facile.

