

Goulottes DLP monobloc 35 x 105 et 50 x 105

couvrete 85 mm pour montage d'appareillage avec support

Références pour goulotte 35 x 105



Références pour goulotte 50 x 105




Tableau de choix profilés, accessoires de cheminements et dérivations **p. 930**
Tableau de capacité **p. 940**

IP 40 - IK 07
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne)

Réf. **Goulotte monobloc 35 x 105**

0 104 63 Goulotte 1 compartiment
Comprend :
- 1 corps
- 1 couvrete souple larg. 85 mm
Section maximale : 2850 mm²
Livrée en 10 longueurs de 2 m
S'associe avec prises
Programme Mosaic et supports
pour couvrete 85 mm (p. 936)



0 106 91 Joint de corps à éclisse
0 106 92 Joint de corps à fixation par adhésif


0 108 02 **Joint de couvrete**
Joint pour couvrete largeur 85 mm

0 106 01 **Angles pour goulotte 35 x 105**
Angle intérieur, varie de 80° à 100°
0 106 21 Angle extérieur, varie de 60° à 120°
0 107 84 Angle plat à 90°, varie de ± 2,5°

0 107 01 **Embout pour goulotte 35 x 105**
Embout gauche ou droit

Réf. **Goulotte monobloc 50 x 105**

0 104 64 Goulotte 1 compartiment
Comprend :
- 1 corps
- 1 couvrete souple larg. 85 mm
Section maximale : 4300 mm²
Livrée en 8 longueurs de 2 m
S'associe avec prises
Programme Mosaic et supports
pour couvrete 85 mm (p. 936)



0 105 82 **Cloison supplémentaire**
Cloison de séparation
Livrée en 12 longueurs de 2 m

0 106 91 **Joints de corps**
Joint de corps à éclisse
0 106 92 Joint de corps à fixation par adhésif

0 108 02 **Joint de couvrete**
Joint pour couvrete largeur 85 mm

0 106 02 **Angles pour goulotte 50 x 105**
Angle intérieur, varie de 80° à 100°
0 106 22 Angle extérieur, varie de 60° à 120°
0 107 85 Angle plat à 90°, varie de ± 2,5°

0 107 02 **Embout pour goulotte 50 x 105**
Embout gauche ou droit