



Principales

Gamme	Wiser
Type de produit ou équipement	Relais
Application	Contrôle
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Nombre de canaux	1
Compatibilité de gamme	Wiser - Home Touch
In courant assigné d'emploi	16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %
Limites de la tension d'alimentation	220...240 V CA 50 Hz
Calibre du fusible à associer	3 A
Courant commuté maximum	Sur résistive charge 2 A pour 230 V CA Sur inductive charge 1 A pour 230 V CA
Courant de charge maximal	2,5 A
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz)
Puissance radio maximale	17 dBm (50 mW)
[Sd] domaine de détection	30 m
Type de commande	Bouton pour chauffage d'urgence Bouton pour mise en service
Signalisation locale	État de connexion : 1 DEL (vert, ambre et rouge) Chauffage : 1 DEL (vert)
Type de sortie	1 sortie alimentation électrique pour Wiser Home Touch 1 interface numérique de la chaudière avec protocole OpenTherm 1 relais
Classe de logiciel	Classe A
Désignation de l'essai	Pression de balle 92 °C
Montage de l'appareil	Saillie
Matière	Thermoplastique
Emplacement de montage	Montage mural with platine de montage
Mode de fixation	Par vis
Hauteur	93 mm
Largeur	148 mm
Profondeur	31 mm
Couleur	Blanc

Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
Humidité relative	25...90 % opération 15...95 % stockage
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Température ambiante de stockage	-10...55 °C
Degré de pollution	2
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Normes	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,7 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Poids de l'emballage 1	257 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	12,783 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------