

ÉTANCHE ECO

## TF111-ÉTANCHE ECOPLUS -120-40W-4000K

### NON TRAV

BL11406502

**INTÉRIEUR** > Réglette étanche

Étanche led professionnel non traversant, idéal pour les locaux techniques et ateliers. Driver Philips.



#### Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier



UK  
CA

40 W

3750  
lm

IRC  
>80

IP65

4000K

E

## Données électriques

Puissance totale (W)	40
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	3750lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1285 x 60 x 60
Poids (kg)	0.96
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur