


Fiche produit

Caractéristiques

LVS04528

Linergy BS - Barre pour JdB vertical - plate perforée - L= 1675mm - 80x10



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière Vertical, position de fonctionnement : latéral
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	1800 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 KA (1s) pour 3 supports 50 KA (1s) pour 5 supports 65 KA (1s) pour 7 supports 75 kA (1s) pour 9 supports
Courant admissible	1800 A à 35 °C: <= IP31 1600 A à 35 °C: > IP31
Section du jeu de barre	80 x 10 mm
Longueur	1675 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	11,22 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou taraudé Ø 10 mm
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	11,217 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	180 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------