



CFH825F



## Interrupteur différentiel 3P+N 25A 300mA type haute immunité à bornes décalées

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	4 P
Mode de fixation	rail DIN symétrique

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50
--------------------	----

#### Intensité du courant

Courant différentiel assigné	300 mA
Pouvoir de fermeture et de coupure	1.5 kA

#### Dimensions

Largeur produit installé	71 mm
Catégorie de dimensions (DIN 43880)	1

#### Déclenchement

Protégé contre les déclenchements intempéstifs	Oui
Déclenchement légèrement temporisé	Non

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
--	------

#### Installation, montage

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Plastique
Type de loquet bas pour produits modulaires	Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Démontabilité haute pour produits modulaires	Oui

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1 / 25mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

#### Standards

Texte norme	EN 61008-1
Homologations	NF

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	A HI

---

**Conditions d'utilisation**

---

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats

---

**Identification**

---

meta_keyword	Interrupteur différentiel ; Tête de groupe ; Départ;Interrupteurs ; Commutateurs ; Boutons ; Manettes ; Leviers ;
--------------	---