

Description et principales caractéristiques techniques

- Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre et satellite
- Ecran 5" TACTILE , haute luminosité 16/9ème
- DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
- Mesure OPTIQUE
- Options : Mesure WIFI - HEVC H265

SPECIFICATIONS : MESURE, SPECTRE, IMAGES HD

- Bande de fréquences : Terrestre : 30 à 1000 MHz, Satellite : 700 à 2.700 MHz. (Précision : 3 dB).
- Niveau : Ter. : 35 à 115 dBµV, Sat.: 5 à 105 dBµV, Mesure : Puissance, MER (36 à 40 dB max en fonction des types de modulation), BER, PER, LDPC, BCH, Marge de Bruit, MER versus CARRIER
- Détecte mesure et affiche les images en MPEG2 et MPEG4 H264 HD.
- Spectre rapide avec fonction niveau max (MAX HOLD) : spectre large bande avec mémorisation des valeurs max, span variable et niveau de référence automatique.
- Navigation par transpondeurs préprogrammés pouvant être mis à jour sur les satellites principaux.
- Toutes commandes de DiSEqC, SCR.
- Fonction pointeur satellite avec calcul azimuth et élévation suivant localisation.
- Auto test Qualité : Analyse automatique de la qualité BON-MOYEN-MAUVAIS
- Fonction d'aide d'identification automatique de tous signaux avec toute modulation numérique SAT, TV et CATV.
- Fonction AUTOMEMORY (scan des canaux en terrestre), MANUAL MEMORY (plan mémoire utilisateur) et DATALOGGER (mesure automatique et mémorisation).
- Plan de mémoire terrestre : Plans de fréquences pré-mémorisés par pays et satellite : plus de 2.000 transpondeurs pré-mémorisés.
- Réflectométrie
- Longueur d'onde optique mesuré: 1310, 1490, 1550 nm.
- Niveau optique : -25 to +6 dBm.
- Conversion Optique vers RF (950-2150 MHz).
- Batteries LI-PO : Autonomie 2/3 heures.
- Livré avec sac de transport et alimentation avec chargeur.
- Poids : 1,4 kg



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 135 x 250 x 55

Notice



Avantages :

- Détecte mesure et affiche les images en MPEG2 et MPEG4 H264 HD.
- Mesure OPTIQUE
- Ecran haute luminosité
- Faible poids : 1.4 Kg
- Double commande : Tactile et Molette

Produits associés :

M TAB 5 LITE

Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre et satellite



M TRASF-12V 3A

Chargeur 12 volts 3Amp




MBAT-1HDTAB7LITE

Batterie LI-PO 7.4 V - 4.2 Amp



M HD TAB / WIFI

Option analyse des signaux WI FI pour MHDTAB700 et MHDTAB700PLUS



M HDTAB / HEVC

Option images HEVC H265

