

DB M 1 150 (961 110)

- Parafoudre coordonné à base d'éclateurs à air, comprenant une embase et un module de protection débrochable
- Continuité de service accrue des installations grâce à la technologie de limitation du courant de suite « RADAX-Flow »
- Directement coordonné avec le parafoudre DEHNguard sans nécessiter de longueur de câble ou d'inductance supplémentaire



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DB M 1 150



Dimensions DB M 1 150

Parafoudre coordonné unipolaire modulaire avec forte limitation du courant de suite.

Type	DB M 1 150
Référence	961 110
SPD selon NF EN 61643-11/...CEI 61643-11	Type 1/Classe 1
Tension nominale AC (U_N)	120 V (50/60 Hz)
Tension max. de régime permanent AC (U_C)	150 V (50/60 Hz)
Courant de choc de décharge (10/350 μ s) (I_{imp})	35 kA
Énergie spécifique (W/R)	306,25 kJ/ohm
Niveau de protection en tension (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Capacité d'extinction du courant de suite AC (I_K)	35 kA _{eff}
Limitation du courant de suite/sélectivité	Non déclenchement d'un fusible 35 A gG jusqu'à 35 kA _{eff} (présumé)
Temps de réponse (t_A)	≤ 100 ns
Fusible amont max. (L) jusqu'à $I_K = 35$ kA _{eff} ($t_a \leq 0,2$ s)	500 A gG
Fusible amont max. (L) jusqu'à $I_K = 35$ kA _{eff} ($t_a \leq 5$ s)	315 A gG
Fusible amont max. (L) avec $I_K > 35$ kA _{eff}	200 A gG
Fusible amont max. (L-L')	125 A gG
Caractéristique de la surtension temporaire (U_T)	230 V/120 min. - résistance
Température d'utilisation (câblage en parallèle) (T_{UP})	-40 °C ... +80 °C
Température d'utilisation (câblage en V) (T_{US})	-40 °C ... +60 °C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement (L/N, L'/N', N/PE(N)) (min.)	10 mm ² rigide/brins souples
Section de raccordement (L/N, N/PE(N)) (max.)	50 mm ² multi-brins/35 mm ² brins souples
Section de raccordement (L'/N') (max.)	35 mm ² multi-brins/25 mm ² brins souples
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP 20
Encombrement	2 modules, DIN 43880
Certifications	UL, CSA
Poids	317 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363090
GTIN (Numéro EAN)	4013364118560
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.