

Bronze

## TITAN 1 SLIM - 24

**G**AMME

• Profondeur encastrement réduite (50mm)

Connectique rapide IP68

- Collerette Inox 316L avec traitement de surface par passivation
- Résiste aux environnements agressifs et salins
- Corps en aluminium avec traitement de surface anticorrosion
- Drive-over verrine renforcée verre trempé
- Fixation par ressorts
- LED économie d'énergiePot d'encastrement en option
- Durée de vie 30 000 H

Balisage



## **BALISAGE**

ENCASTRE LED sol

RONDS	CARRES			
CODE	CODE	LUMIERE LED	CABLE 0,5M HO5RN-F	CARACTERISTIQUES
51001	51011	4000 K	 2 x 1 mm² 	0,5 W
51002	51012	3000 K		
51003	51013	<u> </u>		
51004	51014	•		
51005	51015	RGB COO	4 x 0,75 mm <sup>2</sup>	- 1 W
51006	51016	RGBW W	5 x 0,5 mm <sup>2</sup>	
51007	51017	CDW ((())	4 x 0,75 mm²	




















ATTENTION: l'encastré est drive-over à condition de l'installer avec le pot d'encastrement 1100





connectique rapide IP68



ressort fixation



éclairage uniforme



58 x 58 mm



Ø 58 mm



Diamètre de découpe pour installation sans pot d'encastrement



