



MZ527N



**Contact signal défaut disj moteur 2F**

**Caractéristiques techniques**

**Principales caractéristiques électriques**

Fréquence assignée	40/60
--------------------	-------

**Dimensions**

Largeur produit installé	9 mm
--------------------------	------

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	5000
--	------

**Installation, montage**

Couple de serrage	1,3Nm
-------------------	-------

Monté d'usine	Non
---------------	-----

**Connexion**

Section de raccordement en câble rigide	2,5mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de contact	2F
-----------------	----

**Equipement**

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
---------------------------------------	---

Nombre contact auxiliaire à fermeture	2
---------------------------------------	---

Nombre contact auxiliaire inverseur	0
-------------------------------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
--	---

Altitude	2000 m
----------	--------

Tropicalisation/humidité/Exécution	95% / 80°C
------------------------------------	------------

**Identification**

meta_keyword	Disjoncteur ; Accessoire ; Modulaire;Disjoncteurs moteurs ; Coupe-circuits moteurs ; Interrupteurs moteurs ; Disjoncteurs de puissance ; Disjoncteurs de moteurs ;
--------------	--