



BRIKPRO 1 A

- Applique murale pour éclairage extérieur.
 - Diffuseur en verre sérigraphié noir.
 - Faisceau asymétrique.
 - Eclairage direct.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
BP22/1C/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	14W	3000K	1300 Lm	940 Lm
BP22/1C/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	14W	3000K	1300 Lm	940 Lm
BP22/1C/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	14W	3000K	1300 Lm	940 Lm
BP22/1C/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	14W	3000K	1300 Lm	940 Lm



ANTHRACITE

GRIS MAT

BLANC MAT

ACIER CORTEN



Montage sur un mur uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 2 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



Source de lumière non remplaçable.