

EF 30 55 GY**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants. Des détails finement élaborés tels le capot fonctionnel permettent de changer rapidement et sans outil les textiles filtrants, générant un gain de temps et d'argent.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------------|
| Version | Filtre d'échappement, IP55, gris |
| Référence | 2557150000 |
| Type | EF 30 55 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118567786 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

EF 30 55 GY

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 40 mm | Profondeur (pouces) | 1,575 inch |
| Hauteur | 202 mm | Hauteur (pouces) | 7,953 inch |
| Largeur | 202 mm | Largeur (pouces) | 7,953 inch |
| Poids net | 76 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -40...55 °C

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC0025 13 | ETIM 7.0 | EC0025 13 |
| ETIM 8.0 | EC0025 13 | ECLASS 9.1 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------|
| Avec filtre | Oui | Classe de filtre | G 4 |
| Classe de protection (UL) | Type 12 | Couleur | gris |
| Hauteur des découpes de montage | 177 mm | Hauteur du montage | 6 mm |
| Largeur des découpes de montage | 177 mm | Matériau | Thermoplastique |
| Profondeur de montage | 34 mm | Type de montage | monté |
| Version CEM | Non | plage de température d'utilisation | -40...55 °C |

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E252704 |

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Documentation utilisateur | Installation- and operating instructions |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |