

Accessoires

Bouton poussoir sans contact **UB-one**



- Poussoir ET sans contact
- Temps d'ouverture réglable
- Type NF
- Choix de la couleur LED

BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT
UB-one seul, en encastrement ou en saillie



SANS
PLAQUE



AVEC
PLAQUE



AVEC PLAQUE ET BOÎTIER
D'ENCASTREMENT



AVEC PLAQUE
ET BOÎTIER SAILLIE



GAMME BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT

BOUTON POUSSOIR UB-ONE SANS PLAQUE	
34-0201	Finition chrome mat
BOUTON POUSSOIR UB-ONE SEUL AVEC PLAQUE	
34-0001	Finition chrome mat
34-0002	Finition or
34-0003	Finition blanc
34-0004	Finition anthracite
PACK COMPLET BOUTON POUSSOIR UB-ONE AVEC PLAQUE	
34-0101	1 bouton poussoir UB-one avec plaque + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie - Finition chrome mat
34-0102	1 bouton poussoir UB-one avec plaque + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie - Finition or
34-0103	1 bouton poussoir UB-one avec plaque + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie - Finition blanc
34-0104	1 bouton poussoir UB-one avec plaque + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie - Finition anthracite
ACCESSOIRES	
12-0183	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one avec plaque - Finition chrome mat
12-0184	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one avec plaque - Finition chrome mat
12-0185	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one avec plaque - Finition or
12-0186	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one avec plaque - Finition or
12-0187	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one avec plaque - Finition blanc
12-0188	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one avec plaque - Finition blanc
12-0189	Boîtier saillie pour bouton poussoir UB-one avec plaque - Finition anthracite
12-0190	Boîtier d'encastrement pour bouton poussoir UB-one avec plaque - Finition anthracite

FONCTIONNALITÉS

Temporisation réglable	0,2 à 60 sec
Sans contact	✓
Signal d'état lumineux à LED	8 couleurs Blanc, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Turquoise, Bleu, Rose
Signal d'état sonore	2 tonalités
Marquage "PORTE"	Uniquement sur la version BOUTON UB-ONE AVEC PLAQUE
Caractère en braille	Uniquement sur la version BOUTON UB-ONE AVEC PLAQUE
Type NO/NF	✓

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE **12 V 3 A** ou **24 V 1,5 A**

DIMENSIONS (L x H x P)

Bouton sans plaque **ø 22 x 21,8 mm - ø de perçage 17,6 mm**

Bouton avec plaque **33 x 50 x 3,5 mm**

Boîtier encastré **81 x 81 x 8 mm**

Boîtier saillie **43 x 145 x 26 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement **-20°C à +60°C**

Indice Protection Bouton poussoir **IP54**

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

