

# 6. CÂBLES POUR L'INDUSTRIE

## LIYCY 1KV



### APPLICATION

Câble souple blindé, par tresse en cuivre étamé, isolé 1000V, destiné :

- ▶ A l'alimentation des équipements électriques industriels de forte puissance.

Référence	Désignation	Ø mm +/- 10 %	Poids ( Kg / Km )
LIYCY1KV3G1,5	LIYCY 1000V 3G1,5mm <sup>2</sup>	9,9	148
LIYCY1KV4G1,5	LIYCY 1000V 4G1,5mm <sup>2</sup>	10,7	191
LIYCY1KV3G2,5	LIYCY 1000V 3G2,5mm <sup>2</sup>	11,5	186
LIYCY1KV4G2,5	LIYCY 1000V 4G2,5mm <sup>2</sup>	12,2	250
LIYCY1KV3G4	LIYCY 1000V 3G4mm <sup>2</sup>	13,4	322
LIYCY1KV 4G4	LIYCY 1000V 4G4mm <sup>2</sup>	14,6	394
LIYCY1KV3G6	LIYCY 1000V 3G6mm <sup>2</sup>	14,9	463
LIYCY1KV4G6	LIYCY 1000V 4G6mm <sup>2</sup>	16,3	486
LIYCY1KV5G6	LIYCY 1000V 5G6mm <sup>2</sup>	17,9	583
LIYCY1KV4G10	LIYCY 1000V 4G10mm <sup>2</sup>	19,2	732

Autres sections : nous consulter

### CONDITIONNEMENTS

 500m /  1000m /  GL ( Grande Longueur )



### Le saviez-vous ?

#### CODE COULEUR DIN 47100 POUR MULTICONDUCTEURS LIYCY

1 blanc	16 jaune/brun	31 vert/bleu	46 jaune/vert/noir
2 brun	17 blanc/gris	32 jaune/bleu	47 gris/rose/noir
3 vert	18 gris/marron	33 vert/rouge	48 rouge/bleu/noir
4 jaune	19 blanc/rose	34 jaune/rouge	49 blanc/vert/noir
5 gris	20 rose/brun	35 vert/noir	50 brun/vert/noir
6 rose	21 blanc/bleu	36 jaune/noir	51 blanc/jaune/noir
7 bleu	22 brun/bleu	37 gris/bleu	52 jaune/brun/noir
8 rouge	23 blanc/rouge	38 rose/bleu	53 blanc/gris/noir
9 noir	24 brun/rouge	39 gris/rouge	54 gris/brun/noir
10 violet	25 blanc/noir	40 rose/rouge	55 blanc/rose/noir
11 gris/rose	26 brun/noir	41 gris/noir	56 rose/brun/noir
12 rouge/bleu	27 gris/vert	42 rose/noir	57 blanc/bleu/noir
13 blanc/vert	28 jaune/gris	43 bleu/noir	58 brun/bleu/noir
14 brun/vert	29 rose/vert	44 rouge/noir	59 blanc/rouge/noir
15 blanc/jaune	30 jaune/rose	45 blanc/brun/noir	60 brun/rouge/noir