

ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827

0026683



Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.). Version dimmable. Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0026683
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Forme de lampe	Pear-shape
Culot	E27
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Education, Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740295
Flux lumineux (lm)	1060
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	11
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288266831

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0026683
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Forme de lampe	Pear-shape
Culot	E27
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Education, Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC001959

ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827

0026683

E-number FI 4740295

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1060
Flux lumineux (lm)	1060
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11
Equivalent watt (W)	75
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.069
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.85
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	52
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	13

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Diamètre nominal produit (mm)	109
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	60
Poids (kg)	0.111

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288266831
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (inner)	25410288266835
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	23.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	16.1

ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827


0026683

Longueur de l'emballage intérieur (cm)	17.7
DUN14 (extérieur)	15410288266838
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	82.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	38.3

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 11W 1060LM E27 827

0026683

