

## IE-BH-V05M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connecteur débrochable HDC selon CEI 61076-3-106  
Var.5 en métal, boîtier vide

### Informations générales de commande

Version	Boîtier vide, Boîtier d'embase, Variante 5 selon IEC 61076-3-106, IP67
Référence	<a href="#">1963530000</a>
Type	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 16:04:10 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

## IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	22,4 mm	Profondeur (pouces)	0,882 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1,575 inch
Largeur	28 mm	Largeur (pouces)	1,102 inch
Poids net	33,6 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1
------------	--	------	---------------------------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02

## Caractéristiques générales

Couleur	autres	Cycles d'enfichage	750
Degré de protection	IP67	Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté
Type de montage	2 vis		

## Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 5	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	--------------------------	---------

## Agréments

Agréments



UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

**IE-BH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Fiche de données****IE-BH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins****Dessin coté**