

SQUARE

TF155-SQUARE LIGHT-300X300-15W-2CCT- DALI-NOIR

BL02152001

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

A monter en saillie, idéal pour les projet architecturaux, circulations avec plafond béton, hall d'accueil. Ce luminaire permet une distribution lumineuse très homogène tout en étant esthétique. Dimmable en Dali ou push dim



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Cuisine
- Bureau Maison
- Circulations
- Hall & Accueil



15 W

1500
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

2 CCT 3000K / 4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1500lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	300 x 300 x 80
Poids (kg)	2.66
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage
Autres commentaires	kit de suspension à commander séparément
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL02000001 - KIT DE SUSP MOON SQUARE NOIR