

# Fiche produit

## Caractéristiques

# MP4000

## Moteur 24V multi-signa pour vannes PIBCV VP222F DN200 à 250

### Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SmartX Actuator
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MP4000
Destination du produit	Vannes de régulation indépendantes de la pression
Puissance consommée en VA	15 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Flottant Proportionnel/modulant
Raccordement du conduit	Trous de connecteur de conduit
Région cible	Europe Asie Pacifique Amérique du Nord Australie

### Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	1 SPDT
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Signal de retour	0...10 V CC 2...10 V CC 0...20 mA CC 4...20 mA CC
Longueur de course	80 mm
Étalonnage automatique de la course	Vrai
Classe d'isolation électrique	Classe III
Force N	4000 N
Force lbf	900 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Caractéristiques supplémentaires	Indicateur d'état LED
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	6 s
Matière	Polycarbonate: enveloppe

### Environnement

Degré de protection IP	IP54
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...55 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	20,8 cm
Largeur de l'emballage 1	41,8 cm
Longueur de l'emballage 1	20,1 cm
Poids de l'emballage 1	8,6 kg

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------