

# thePrema P360 KNX UP WH

N° de réf.: 2079000

# theben

Détecteurs de présence et de mouvement  
Montage au plafond intérieur



5 ans de  
garantie\*



## Caractéristiques techniques

thePrema P360 KNX UP WH	
Hauteur de montage	2 - 10 m
Hauteur minimale	1,7 m
Plage de mesure de la luminosité	5 - 3000 lx
Couverture angulaire	360°
Type de raccordement	Bornes à ressort WAGO 243
Type de montage	Montage au plafond
Temporisation lumière	30 s - 60 min

Temporisation lumière ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2079000](http://www.theben.fr/produit/2079000)  
Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

thePrema P360 KNX UP WH	
Type de lampes	Lampes fluocompactes, Lampes à fluorescence, Lampes à incandescence / lampes à halogène, LEDs
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Temporisation présence	10 s - 120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s - 30 min / désactivé
Température ambiante	0°C ... 50°C
Zone de détection	81 m <sup>2</sup> (9,0 x 9,0 m)

297027/2024

Page 1 de 4

# thePrema P360 KNX UP WH

N° de réf.: 2079000


**theben**

## Caractéristiques techniques

thePrema P360 KNX UP WH	
Couleur	Blanc
Indice de protection	IP 40 (lorsqu'il est installé)

## Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Personnes en mouvement (T)
2 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m ± 0,5 m
3 m	49 m <sup>2</sup>   7 m x 7 m	81 m <sup>2</sup>   9 m x 9 m ± 1 m
3,5 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m	100 m <sup>2</sup>   10 m x 10 m ± 1 m
5 m		144 m <sup>2</sup>   12 m x 12 m ± 1,5 m
10 m		400 m <sup>2</sup>   20 m x 20 m ± 2 m



## Zone de détection selon Sensnorm IEC 63180

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)	Personnes assises (S)
2,5 m	77 m <sup>2</sup>   8,8 m x 8,8 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m	42 μm   6,5 m x 6,5 m

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2079000](http://www.theben.fr/produit/2079000)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.


29/02/2024

Page 2 de 4

# thePrema P360 KNX UP WH

N° de réf.: 2079000

## Plans d'encombrement



## Accessoires

**theSenda P**  
N° de réf.: 9070910



**theSenda S**  
N° de réf.: 9070911



**Boîtier saillie 110B GR**  
N° de réf.: 9070919




**Boîtier de montage au plafond 73A**  
N° de réf.: 9070917

**Boîtier saillie 110A WH**  
N° de réf.: 9070912



**QuickSafe grille de protection**  
N° de réf.: 9070531



**Boîtier saillie 110B WH**  
N° de réf.: 9070918



**theSenda B**  
N° de réf.: 9070985



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2079000](http://www.theben.fr/produit/2079000)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# thePrema P360 KNX UP WH

N° de réf.: 2079000

**theben**

## Accessoires

---

**Boîtier de montage au plafond  
68A**

N° de réf.: 9070992



**Set basic KNX AP Multi WH**

N° de réf.: 9070900



**Boîtier saillie 110A BK**

N° de réf.: 9070600



**Boîtier saillie 110B WH**

N° de réf.: 9070435

