



Kabeltype/cable type H05VV-F5G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

"X"



"Z"



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX00.1	XX in dm-Schritten	96.452.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 15P 10SW
96.452.XX00.0		96.452.1000.0	RST2015KSBS 15P 10GL
U6.452.XX00.1	XX in m-Schritten	U6.452.1200.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 15P X12SW
U6.462.XX00.0		U6.452.1200.0	RST2015KSBS 15P X12GL

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes Stoffverhaltens- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - Sheet: 1 von 1

Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
gezeichnet/drawn	26.02.	Kneitz	T	96.452.1000.0 01K	
geprüft/checked	-	-	-		
Werkzeug/Stand./check	-	-	-		

Maße in mm/Dimensions are in mm

Wieland logo

Benennung/Title: KONFEKTLEITUNG
ready made cable
Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection
Kodierung/Keying 0 (250V/20A)

964521000001K_4_CAD/1019_Kneitz_2006-04-26(1028-15) 1/00