

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 6W 470LM E27 827

0026670



Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0026670
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 6W 470LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740290
E-number SE	8294409
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	5.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288266701

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0026670
Nom du produit	ToLEDo GLS V4 6W 470LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740290
E-number SE	8294409

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 6W 470LM E27 827

0026670

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	180
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.5
Equivalent watt (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	Non
Courant d'appel (A)	2.3
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	258
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	415
Max. Luminaires per 20A C Breaker	519

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	107
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.056

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288266701
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288266705
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	21.1
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	14.6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	14.6
DUN14 (extérieur)	15410288266708

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 6W 470LM E27 827


0026670

unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	76.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.8

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 6W 470LM E27 827

0026670

