

**Fiche produit**

Article n° 92.258.9940.2

**assemblage de câbles GST18i5KSBS 25D 99WS**

GST18i5 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 9.9 m, 5 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Dca



Article n°	92.258.9940.2
EAN	4049088419256
Unité de commande	4 Pièce(s)

**certificats/approbations**
**Données techniques**
**Général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des poteaux	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

**version**

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	12,1 mm
Type de câble	femme - homme
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i5 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i5 mâle

**Matériel**

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Dca

**Dimensions**

Longueur totale	10 m
-----------------	------