

# Avenue 3

catalogue 2020 p. 258

réf. 103230067

EAN. 3663660321174

Modèle 7

## Données techniques

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Tension nominale                         | 230V AC                        |
| Plage de tension d'entrée                | 100 - 240 V AC                 |
| Driver output                            | -                              |
| Alimentation output                      | -                              |
| Classe                                   | 1                              |
| IP                                       | 44                             |
| IK                                       | -                              |
| Diffuseur                                | PMMA opale                     |
| Paralume                                 | -                              |
| Source                                   | Module LED intégré             |
| Température de couleur réelle            | 2700°K warm white              |
| Flux total sortant                       | 3681 lm                        |
| Consommation totale                      | 35 W                           |
| Classe énergétique                       | E (Source LED)                 |
| Efficacité lumineuse                     | 105                            |
| IRC                                      | >80                            |
| SDCM                                     | -                              |
| Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux) | 20 m                           |
| Hauteur de placement                     | 2,5 m                          |
| Largeur du placement                     | 2,5 m                          |
| Optique                                  | -                              |
| Dimmable                                 | Non                            |
| Ta                                       | -                              |
| Durée de vie LED                         | 50000 h (L90/B50)              |
| Plage de température ambiante            | -10 ~50°C                      |
| UGR                                      | -                              |
| ULR                                      | -                              |
| Groupe de risque photobiologique         | IEC/EN 62471                   |
| Distorsion harmonique THDI               | -                              |
| Fixation                                 | Tige de scellement sur demande |
| Détection                                | Non                            |
| Avec prise IP55                          | Non                            |



[Notice d'installation à télécharger](#)

# Avenue 3

catalogue 2020 p. 258

réf. 103230067

EAN. 3663660321174

Modèle 7



## Matières et finitions

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium                   |
| Couleur  | Vert sapin - 067 - RAL 6009 |

## Données logistiques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.2709 L.300 P.300 |
| Poids net            | 23.180 Kg          |
| Poids brut           | 27.950 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.1210 L.310 P.310 |
| Dimensions colis 2   | H.340 L.340 P.880  |

## Certifications et garanties

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |