

Fiche produit

Caractéristiques

ACTFP2L1M35M10

Actassi FL-C - jarrettière - OM3 - 50/125µm -
conn. LCd-LCd - sans halogène - 1m



Principales

Gamme	Actassi
Fonction produit	Jarrettière fibre optique multimode
Couleur	Sheath: aqua LC duplex housing: aqua LC duplex boot: white LC duplex clip: aqua
Conditionnement du câble	Roll of 1 m
Type de garniture	Plastic bag

Complémentaires

Atténuation maximale	3.5 DB / 1 km at 850 nm 1.5 dB / 1 km at 1300 nm
Rayon de courbure	32 mm dynamic 16 mm static
Perte d'insertion maximum	0.2 dB LC
Perte de rendement minimum	30 dB LC
Performance optique	OM3 50/125 µm
Diamètre fibre optique	600 µm
Raccordement 1	LC
Raccordement 2	LC
Type d'écran	Zip 2 x 1.6 mm LSZH (Low Smoke and Zero Halogen)
Conditions d'utilisation	Raccordement
Mode d'échange	Duplex
Mode de transmission	Multimode
Nombre de fibres optiques	2
Largeur	3,4 mm
Hauteur	1,6 mm
Matière	Ceramic: LC connector ferrule Thermoplastic: LC duplex housing TPE (thermoplastic elastomer): boot
Longueur de câble	1 m
Région cible	Europe Asie Pacifique

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Caractéristique d'environnement	LSZH (low smoke zero halogen):
Normes	Fibre performance: ITU G.651 Flame retardance: IEC 60332-1 LSZH: IEC 60754-1 LSZH: IEC 60754-2 LSZH: IEC 61034 Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type A1a.2 LC connector: TIA/EIA-604-10 A LC connector: IEC 61754-20 Ed.2 Fibre performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Fire retardance: IEC 60332-3C Fibre performance: TIA/EIA-568-C.3 Flame retardance: UL 94 V0

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	19,000 g
Hauteur de l'emballage 1	7,000 mm
Largeur de l'emballage 1	190,000 mm
Longueur de l'emballage 1	190,000 mm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------