

Fiche produit

Caractéristiques

IMT47281

Thorsman - Trépied télescopique + support pour 1 ou 2 lampes



Principales

Gamme	Thorsman
Type de produit ou équipement	Trépied
Compatibilité de gamme	Thorsman lampe de chantier

Complémentaires

Support de montage	Support télescopique
Équipement inclus	Support
Destination du produit	2 Lampe de chantier
Matière	Fer
Hauteur	1395 Mm trépied: 680 mm support:
Largeur	120 Mm trépied: 40 mm support:
Profondeur	120 Mm trépied: 20 mm support:
Poids du produit	6,29 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,700 cm
Largeur de l'emballage 1	19,000 cm
Longueur de l'emballage 1	126,000 cm
Poids de l'emballage 1	7,007 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	98,000 cm
Largeur de l'emballage 2	90,000 cm
Longueur de l'emballage 2	150,000 cm
Poids de l'emballage 2	165,000 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------