

Fiche produit

Caractéristiques

13974M

Mureva coffret pour prise 138x610mm 4

Ouvertures pour socle de prises 90x100mm



Principales

Gamme	Mureva
Nom du produit	Mureva Enclosure
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret d'interface
Type de châssis plein	Sans châssis plein

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Nombre d'ouvertures en zone d'interface	4
Nombre de plaques	1 pour prises d'alimentation 65x85 4 pour bouton-poussoir de commande
Équipement fournis	1 plaque pour sortie de courant de 65 x 85 4 plaque pour commande du poussoir
Type de face avant	Opaque
In courant assigné d'emploi	63 A
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	3
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Dimension de base	90 x 100 mm
Largeur	138 mm
Hauteur	610 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	88 mm
Couleur	Habillage: gris clair (RAL 7035)
Pays cible	France Belgique

Environnement

Normes	CEI 60670 CEI 61439-3 EN 50262
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,200 cm
Largeur de l'emballage 1	15,500 cm
Longueur de l'emballage 1	62,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,586 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	80,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	74,000 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------