

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 15624

## Resi9 SF - sectionneur fusible modulaire - 1P +N - 32A - pour fusible 10,3x38 mm



### Principales

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Gamme                     | Resi9               |
| Gamme de produits         | SF'clic             |
| Nom du produit            | Resi9 SF'clic       |
| Description des pôles     | 1P + N              |
| Fonction produit          | Sectionneur fusible |
| Nom de l'appareil         | SF'clic             |
| Nombre de pôles protégés  | 1                   |
| Normes                    | NF C 61-201         |
| Certifications du produit | NF                  |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| [In] courant nominal                                 | 32 A   |
| Type de fusible                                      | B  |
| Taille du fusible                                    | 10,3 x 38 mm   |
| [Ue] tension assignée d'emploi                       | 400 V CA 50/60 Hz  |
| [Ui] tension assignée d'isolement                    | 690 V  |
| Mode d'installation                                  | Fixe   |
| Support de montage                                   | Rail DIN symétrique 35 mm  |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Bar'clic   |
| Pas de 9 mm  | 2  |
| Hauteur  | 81 mm  |
| Largeur  | 18 mm  |
| Profondeur   | 66 mm  |
| Type de raccordement                                 | Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75...10 mm <sup>2</sup> rigide<br>Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75...4 mm <sup>2</sup> rigide<br>Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,5...6 mm <sup>2</sup> souple<br>Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75...4 mm <sup>2</sup> souple |
| Longueur de dénudage des fils                        | 12 mm  |
| Couple de serrage                                    | 2 N.m  |

### Environnement

|  |             |
|--|-------------|
| Degré de protection IP                 | IP20        |
| Degré de pollution                     | 3           |
| Température ambiante de fonctionnement | -20...60 °C |
| Température ambiante de stockage       | -40...80 °C |

### Emballage

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1        | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet | 1      |
| Poids de l'emballage (Kg) | 73 g   |
| Hauteur de l'emballage 1  | 1,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 7,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,5 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Poids de l'emballage 2         | 928 g     |
| Hauteur de l'emballage 2       | 2,97 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 20 cm     |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 144       |
| Poids de l'emballage 3         | 11,662 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm     |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|