

## TL-X Fa6 40W/33 Blanc Froid T12 38x1200

Numéro d'article FT040CWXL

BEE TL-X Fa6 40W/33 Blanc Froid 38x1200mm 2000lm 4100K

La lampe TL-X XL (diamètre du tube 38 mm) a une durée de vie prolongée et dispose d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans démarreur ou un fonctionnement à haute fréquence sans préchauffage. En combinaison avec un support de lampe spécial, tous les effets d'étincelles possibles lors de l'allumage sont évités. Cette lampe est utilisée dans des luminaires ignifuges et extra-protégés pour des applications intérieures et extérieures telles que l'industrie (pétro-)chimique, l'offshore, l'exploitation minière et tout endroit où des traces de gaz explosifs peuvent être présentes.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Code produit	FT040CWXL
Marque	Bailey
Nom série de produits	Fluorescent
Type de produit	TL-X

### Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	40
flux lumineux [lm]	2300
socle	Fa6
indice de rendu des couleurs CRI	60-69
température de couleur [K]	4100
forme de la lampe	torche
efficacité lumineuse [lm/W]	58
couleur de la lumière	33
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube [mm]	41
longueur [mm]	1221
Diamètre de l'anneau [mm]	0
réflecteur interne	Non
angle de rayonnement [°]	360
couleur	blanc
application	général
protection contre les éclats	Non
bande d'allumage	Oui
allumage rapide	Oui
utilisation sans starter	Oui
lampe à spectre intégral	Non
adapté aux luminaires Ex	Oui
adapté aux lampes de secours	Non
à double paroi	Non
pour des applications à faibles températures	Non
classe d'efficacité énergétique	B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	47
durée de vie nominale moyenne [h]	10000
Désignation de lampe	T12

### Produits similaires



FT040CWXL/01

TL-X XL Fa6  
40W/33-640