



BIG THEO

plafonnier extérieur, anthracite, LED, 21W, 3000K, IP44

Le plafonnier BIG THEO CEILING LED est fabriqué en aluminium et en verre. La position des LED intégrées au luminaire permet de générer un cône lumineux large. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V car l'alimentation LED est déjà intégrée. La gamme BIG THEO comprend en outre des appliques et plafonniers alternatifs et peut donc s'utiliser de manière universelle. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	234535
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	21 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	17 A
Durée du courant d'appel	35 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.13
Lumen	2000 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	24 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916394	
--------	---

Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	13 cm
Largeur	13 cm
Profondeur	15 cm
Poids net	1.334 kg
Poids brut	1.506 kg
Page du BIG WHITE	674