



AXEL fixe 6W 3000K blanc

Encastré recouvrable RT2012 IP20/65, LED et driver intégrés
connexion sans outil


Code : **50720**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 °K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK06	Faisceau	60 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	500 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	83 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc 9003	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	corps polycarbonate (PC) injecté	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	35000
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	215 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Collerettes 1/4 tour en option - Nickel ou Noire - (voir codes 50722 / 50723)
Facteur de puissance	0,50		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50722	Collerette AXEL nickel	
50723	Collerette AXEL noire	