



# SAPHIRE 90° 80W/4000K 0-10V

Code : 51534



## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK08	<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	14800 lm
<b>Mode de montage</b>	Suspension	<b>Efficacité lumineuse</b>	185 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir	<b>Température d'utilisation</b>	-30 °C / +50 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	OUI
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	80 W / 80 W	<b>Poids net</b>	2.35 kg
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 366 mA		

<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>Température de couleur</b>	4000 K

<b>Compatible minuterie</b>	OUI
-----------------------------	-----

<b>Compatible détection</b>	OUI
-----------------------------	-----

<b>Câblage</b>	Cable HO5RNF- 3x1mm <sup>2</sup> lg1,5M Cable 22AWG 2x Dim + /DIM - lg 1,5m
----------------	---