



FLOODI L

applique murale et plafonnier, anthracite / transparent, 48 W, 3000 K, 100°

Projecteur puissant FLOODI pour un éclairage efficace des surfaces et des lieux. Grâce au support inclinable ainsi que la classe de protection IP65, le projecteur convient à un montage extérieur au mur, au plafond ou au sol. Le raccordement électrique du projecteur se fait par le driver et le câble fournis directement sur la tension nominale 230V du secteur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006193
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance aux chocs	1 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	48 W
Température ambiante minimale	-30 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	5150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Longueur	20 cm
Largeur	2.8 cm

Source Lumineuse

954791	
--------	---

Accessoires

1006326	Capteur pour FLOODI
---------	---------------------

Hauteur	24.5 cm
Poids net	0.804 kg
Poids brut	1.001 kg
Page du BIG WHITE	589