

Fiche produit

Caractéristiques

XZCRB4545P14L2

OsiSense XU - rallonge - 2xM12 femelle coudé
12 broches - 2m



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage
Female jumper cable end 1	M12 femelle 12 broches coudé connecteur avec vissé
Female jumper cable end 2	M12 femelle 12 broches coudé connecteur avec vissé


Complémentaires

Matière de la bague	Métal
Composition du câble	12 x 0,14 mm ²
Longueur de câble	2 m
Isolement	PUR
Diamètre extérieur du câble	8,5 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V CC
[In] courant nominal	1,5 A
Résistance d'isolement	>= 100 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5 mOhm
Poids du produit	0,12 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 IP69K IP68
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------