

Fiche produit

Caractéristiques

KBB40ZJ4W

Canalis KBB - eclisse KBB - blanc - 3L+N+PE



Principales

Gamme de produit	Canalis
Type de produit ou équipement	Jonction d'unité d'alimentation
Accessoires associés	KBB
[le] courant assigné d'emploi	40 A 25 A
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Application	Distribution de prises électriques Éclairage
Tension assignée de service (Us)	230...400 V
Type de commande	Sans
Nombre de circuits	1
Poids du produit	640 g

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60439-2 CEI 61439-6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	20 cm
Poids de l'emballage 1	520 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,8 cm
Largeur de l'emballage 2	14,2 cm
Longueur de l'emballage 2	43,5 cm
Poids de l'emballage 2	6,469 kg
Type d'emballage 3	BB1
Nb produits dans l'emballage 3	12
Hauteur de l'emballage 3	15,8 cm
Largeur de l'emballage 3	14,2 cm
Longueur de l'emballage 3	43,5 cm
Poids de l'emballage 3	6,469 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------