

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Cassette 600x600 : MMU-UP0051MH-E



SANS DÉBOREMENT



POMPE DE RELEVAGE
INTÉGRÉE



OPTION DÉTECTION
DE PRÉSENCE

Gammes DRV	SMMSu	SMMSe	SHRMe	Mini-SMMSe
Compatibilités	✓	✓	✓	✓

Référence Cassette 600x600		MMU-UP0051MH-E
Référence sous-face (sans débordement)		RBC-UM21PGW-E
Puissance frigorifique (35°C ext./27°C int.)	kW	1,7
Puissance calorifique (+7°C ext./20°C int.)	kW	1,9
Code puissance	CV	0,6
Puissance absorbée	kW	0,016
Intensité	A	0,16
Intensité de démarrage	A	0,28
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	430/365
Niveau de pression sonore à 1,5m (GV/MV/PV)	dB(A)	32/30/29
Dimensions (H x L x P)	mm	256 x 575 x 575
Poids	kg	15
Dimensions sous-face (H x L x P)	mm	12 x 620 x 620
Poids sous-face	kg	2,5
Liaisons frigorifiques (gaz-liquide)	pouce	3/8 - 1/4
Diamètre extérieur des condensats	mm	26
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240-1-50



Le confort pour un futur éco-responsable

Dimensions :

