

BANDEAU LED

RUBAN ECO+5M-9.6W/M-IP67-3000K

BL21106729

BANDEAU LED > [Bandeau Led](#)

Bandeau led économique IP67. Idéal pour les éclairage indirect pour donner des ambiances. Corniches, sous plateau etc.. Ruban adhésif 3M au dos, câbles de 20cm aux extrémités



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Bureau
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



Données électriques

| | |
|-----------------------|-------|
| Puissance totale (W) | - |
| Tension nominale (V) | 24Vdc |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | - |
| Classe électrique | III |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|--------|
| Température(s) de couleur | 3000K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<4 |
| IRC | - |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1 |
| Flux lumineux (lm) | - |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Dimensions (mm) | 8 x 5000 x 4 |
| Poids (kg) | 0.04 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | 20 cm |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection IK | IK02 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP67 |
| Plage de température d'utilisation | -25... +45° |
| Matériaux de corps | - |
| Matériels diffuseurs | - |
| Alimentation incluse | Non |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|--|
| Angle de distribution | |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Fil à connecter |
| Autres commentaires | Durée de vie en fonction de l'alimentation. Découpable tous les 100mm |

Plan

